



UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CHIMBORAZO
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE ARQUITECTURA

ÁREA DE LOCALES DE VENTA					
	MATERIAL	DIMEN.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	COLOR/ ACABADO	DETALLE
PISO	Placa de porcelanato	a= 0,40 m mín. L= 0,40 m mín. e= 8 mm mín.	tipo todo masa, biselado y rectificado. Junta entre piezas no mayor a 2 mm sellada con mortero porcelánico. colocación a nivel sin resaltes entre las piezas.	tono: claro color: beige, blanco acabado: brillante	
PAREDES	Placa de porcelanato (barredera)	h= 10 cm (barredera)	igual a piso (continuar juntas).	tono: igual a piso color: igual a piso	
	Pintura esmalte, base agua	h= sobre barredera	esmalte acrílico antibacterial mate lavable sobre estucado liso (2 manos mínimo). uso de protectores de PVC en aristas esquineras	tono: claro color: blanco, crema	
	Pintura en espacios comunes	h= sobre barredera	Pintura vinílica antibacterial satinada, lavable, sobre estucado liso (2 manos mínimo).	tono: claro color: blanco, crema	
CIELO FALSO	tablero industrial de yeso (gypsum board) resistente a la humedad, sin textura	según diseño	se sugiere diseñar una franja lateral continua para colocación de iluminación indirecta. superficie continua con junta perdida. terminado liso, pintura satinada lavable (2 manos mínimo). esquinas reforzadas..	tono: claro color: blanco	
	Placa de fibra mineral sobre estructura metálica vista	según diseño	iluminación central principal. reticulado (60 x 60 cm aprox.), estructura de soporte liviana, vista, nivelada, con suspensión reforzada para zonas sísmicas. Placa desmontable aislante acústica. Modular según el área. dejar junta de dilat.	tono: claro color: blanco	

AREA ADMINISTRATIVA Y GUARDERÍA					
	MATERIAL	DIMEN.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	COLOR/ ACABADO	DETALLE
PISO	PLACA DE PORCELANATO	L=0,40 a= 0,40 e=0,08	tipo todo masa, biselado y rectificado. Junta entre piezas no mayor a 2 mm sellada con mortero porcelánico. colocación a nivel sin resaltes	tono: claro color: crema, beige, gris acabado: brillante	
PARED	Placa de porcelanato (barredera)	H = 10cm	igual a piso (continuar juntas). las piezas.	tono: igual a piso color: igual a piso acabado: igual a piso	
	Pintura	h= sobre barredera	Pintura vinílica antibacterial satinada, lavable, sobre estucado liso (2 manos mínimo).	tono: claro color: blanco	
CIELO FALSO	Placa de fibra mineral sobre estructura metálica vista		reticulado (60 x 60 cm aprox.), estructura nivelada, con suspensión y juntas reforzadas para resistencia a movimientos sísmicos. Placa desmontable aislante acústica.	tono: claro color: blanco	
PUERTAS	tablero de Mdf resistente a la humedad y termolaminado	Hoja de puerta: a= 1,00 m mínimo h= 2,10 m e= 35 mm	una sola pieza con recubrimiento superficial total de lámina plástica tipo Pet de 400 micras mínimo, adherida térmicamente.	tono: claro color: gama beige acabado: madereado haya	

TRABAJO DE FIN DE CARRERA
"MERCADO NORTE"

AUTOR:

DAVID A. SANCHO GAIBOR

DIRECTOR:

ARQ. FREDY MARCELO RUIZ

CONTIENE:

ACABADOS

ESCALA:

S/E

LAMINA: